

ARTIK EVO

LA SOLUTION PROFESSIONNELLE
POUR LES PISCINES RÉSIDENIELLES



**TEMPORAIREMENT
INDISPONIBLE**



haute qualité
de filtration



**PRO
LINE**

**5 ANNÉES DE
GARANTIE
CUVE**

**2 ANNÉES DE
GARANTIE
EQUIPEMENT**

- ➔ Hydraulique optimisée pour une filtration de grande qualité
- ➔ Couvercle Twist-lock, pour un accès rapide (aucun outil requis), non affecté par le tartre ou le sable
- ➔ Large ouverture pour un entretien facile
- ➔ Vanne 6 voies incluse
- ➔ Vanne Vari-Flo™ incluse
- ➔ Vanne et purge d'air Pro Line
- ➔ Répartition optimale de l'eau sur le lit de sable, grâce au diffuseur Dual-Side
- ➔ Crépines à connexion rapide, faciles à remplacer
- ➔ Équipement interne monobloc, sans collage
- ➔ Large drain à ouverture sans outillage, pour une maintenance simplifiée
- ➔ Usage : piscines résidentielles jusqu'à 189 m³



Vanne Vari-Flo™ 6 positions



Purge d'air automatique interne



Collecteurs à crépines à connexion rapide



Manomètre à bain de glycérine + kit de purge



Fermeture quart de tour



Diffuseur Dual Side



Double drain eau / sable de grandes dimensions



Équipement interne monobloc

| Code article | Réf. | Connexion | Surface filtrante (m ²) | Débit (m ³ /h) @ v(m ³ /h/m ²) | | | Sable (kg) | Vitrafil (kg) | Piscines jusqu'à (m ³) | Dimensions (mm) | | | | | | | | Poids (kg) | Vol. (m ³) |
|--------------|------------|-----------|-------------------------------------|--|------|------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|------------------------|
| | | | | 30 | 40 | 50 | | | | A | A1 | B | C | D | E | F | | | |
| 022852148522 | AK Evo 520 | 1,5" | 0,21 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 100 | 80 | 63 | 715 | 875 | 305 | 125 | 520 | 140 | 458 | 17 | 0,242 | |
| 022864148522 | AK Evo 640 | 1,5" | 0,32 | 9,6 | 12,8 | 16 | 165 | 135 | 96 | 800 | 960 | 315 | 125 | 640 | 125 | 458 | 23 | 0,366 | |
| 022876248522 | AK Evo 760 | 2" | 0,45 | 13,5 | 18 | 22,5 | 305 | 245 | 135 | 840 | 1 000 | 365 | 140 | 760 | 100 | 605 | 34 | 0,608 | |
| 022890248522 | AK Evo 900 | 2" | 0,63 | 18,9 | 25,2 | 31,5 | 425 | 340 | 189 | 840 | 1 000 | 365 | 140 | 900 | 150 | 605 | 45 | 0,902 | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pression de fonctionnement | 0,5 - 1,3 bar |
| Pression maximum | 2,5 bar |
| Temp. maxi de l'eau | 50°C |
| Connexion | 1,5" (ø 520 mm - ø 640 mm) 2" (ø 760 mm - ø 900 mm) |
| Cuve / Crépines / Unions / Couvercle | Polyester avec F.G./PP/ABS/PC |
| Granulométrie du média filtrant | 0,4 à 0,8 mm |

