

# SUN PRO FULL INVERTER

SunPro  
INVERTER TECHNOLOGY



## ÉQUIPEMENT DE LA PISCINE POMPE À CHALEUR



*Le silence de la technologie inverter  
au prix du on / off !*

### SES + PRODUITS

- Pompe à chaleur tous temps
- Fonctionne jusqu'à - 15°C
- Puissance régulée en fonction de la température de l'eau et de l'air ambiant pour une température baignade optimum
- Ultra silencieuse



Écran digital TFT

### CONFORT



- **FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF**  
Afficheur électronique tactile TFT couleur 6 pouces.



- **DÉGIVRAGE RAPIDE ET EFFICACE**  
Une vanne 4 voies permettant de :  
- Dégivrer par inversion de cycle,  
- Fonctionner à basse température.



- **FAIBLE NIVEAU SONORE**  
La variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assure un niveau sonore extrêmement bas.




- **SOLUTION CONNECTÉE**  
Compatible avec les systèmes de gestion à distance Polyconnect Pro et Lite.

## ÉCONOMIES



- **FONCTIONNEMENT INTELLIGENT**  
La pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température ambiante.




- **SYSTÈME EXCLUSIF « BASSE TEMPÉRATURE »**  
Protection de la machine en dessous de 0°C :  
- Préchauffage de carter compresseur,  
- Système antigel des condensats,  
- Pilotage automatique du système « basse température ».

## CARACTÉRISTIQUES

- **Gamme de 9 à 28 kW**



- **Compresseur Inverter** aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz.



- **Évaporateur** avec traitements « blue fins » pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure évacuation de la condensation (hydrophobe).



- Existe en 7 puissances pour bassin jusqu'à 160 m<sup>3</sup>



- **Condenseur** PVC / titane spirale insensible à la corrosion
- **Ventilateur** à vitesse variable
- Carrosserie ABS anti-corrosion
- Gaz R32, plus écologique
- Garantie anti-renversement par Tiltwatch



## ACCESSOIRES INCLUS

- Housse d'hivernage
- Silentblocs
- Kit pour évacuation des condensats
- Raccords hydrauliques

## SERVICES ANNEXES

- **Hotline Technique SAV**  
- Pour professionnels et particuliers : **04 72 65 46 72**  
- Disponible en 4 langues
- **Option connexion Wi-Fi**  
- Application smartphone / tablette  
APF Pac Control pour un contrôle à distance



## INFOS TECHNIQUES

Modèle	Puissance restituée (air 28°C/ eau 28°C)	COP (air 28°C/ eau 28°C)	Puissance restituée (air 15°C/ eau 26°C)	COP (air 15°C/ eau 26°C)	Niveau sonore à 10 m
Sun Pro Full Inverter 9	8,8 / 3,5 kW	5,5 / 10,8	6,6 / 3,2 kW	5,6 / 6,7	21 dBA
Sun Pro Full Inverter 11	10,6 / 3,9 kW	5,4 / 10,8	7,5 / 3,5 kW	4,9 / 7,1	21 dBA
Sun Pro Full Inverter 13	12,8 / 4,2 kW	8,5 / 11,2	9,8 / 3,7 kW	4,5 / 7	22 dBA
Sun Pro Full Inverter 17	16,5 / 5,5 kW	5,1 / 10,8	11,5 / 4,2 kW	4,2 / 6,7	22 dBA
Sun Pro Full Inverter 21	20,1 / 6,5 kW	5,2 / 10,1	14,6 / 4,9 kW	4,3 / 6,6	24 dBA
Sun Pro Full Inverter 25	24,4 / 7,8 kW	5,4 / 10,8	18,2 / 6,8 kW	4,4 / 6,7	24 dBA
Sun Pro Full Inverter 28	27,8 / 10,5 kW	5,2 / 10,1	22,8 / 8,1 kW	4,2 / 6,5	25 dBA

Distribué par