



## SILVERLINE

L'efficacité à prix choc !

- La plus accessible
- Compresseur haute performance
- Boîtier métal anti-corrosion / Anti-UV
- Échangeur Twisted Tech Titane

**POMPE À CHALEUR GARANTIE**  
SERVICES ET PIÈCES

**2**  
ANS

**COMPRESSEUR GARANTI**

**5**  
ANS

**SERPENTIN EN TITANE**  
GARANTI CONTRE LA CORROSION

**15**  
ANS

	55	70	90	120	150	180	220
Volume du bassin	20-30m <sup>3</sup>	30-40m <sup>3</sup>	40-50m <sup>3</sup>	45-65m <sup>3</sup>	65-75m <sup>3</sup>	70-90m <sup>3</sup>	80-110m <sup>3</sup>
COP air 26°C / eau 26°C	6,13	6,21	6,17	6,22	6,20	6,38	6,03
Bruit à 10 m (db(a))	<30	<36	<37	<39	<39	<40	<40



POOLEX SILVERLINE		55	70	90	120	150	180	220
Volume du bassin		20-30m <sup>3</sup>	30-40m <sup>3</sup>	40-50m <sup>3</sup>	45-65m <sup>3</sup>	65-75m <sup>3</sup>	70-90m <sup>3</sup>	80-110m <sup>3</sup>
Référence		PC-SLP055	PC-SLP070	PC-SLP090	PC-SLP120	PC-SLP150	PC-SILVERPRO-180	PC-SILVERPRO-220
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	5 390	7 020	9 310	12 500	15 240	18 000	22 520
	Puissance consommée (W)	880	1 130	1 510	2 010	2 460	2 820	3 730
	COP	6,13	6,21	6,17	6,22	6,2	6,38	6,03
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	3 900	5 070	7 050	9 050	10 590	12 600	15 500
	Puissance consommée (W)	810	1 010	1 390	1 780	2 070	2 520	3 140
	COP	4,84	5,02	5,07	5,08	5,12	5	4,93
Alimentation		Mono 230V / 50Hz						
Puissance max (W)		1290	1830	2510	3030	3580	3850	6210
Intensité max (A)		6,26	8,85	11,52	14,5	16,41	18,5	27,1
Plage de temp. de chauffage		15°C / 40°C						
Plage de fonctionnement		5°C / 43°C						
Débit (m <sup>3</sup> /h)		1,86	2,5	3,2	4,01	4,7	5,6	7
Réfrigérant		R32					R410A	
Dimensions de l'emballage (mm)		845x330x495	905x350x645	1005x350x750				1150x425x820
Dimensions (mm)		770x315x480	827x340x531	927x340x636				1067x405x692
Poids net / brut (kg)		39 / 44	41 / 50	49 / 59	52 / 62	54 / 64	66 / 80	76 / 90
Bruit à 1 m (dB(A))		<46	<46	<47	<48	<49	<51	<51
Bruit à 4 m (dB(A))		<39	<40	<42	<43	<45	<46	<46
<b>Bruit à 10 m (dB(A))</b>		<b>&lt;30</b>	<b>&lt;36</b>	<b>&lt;37</b>	<b>&lt;38</b>	<b>&lt;39</b>	<b>&lt;40</b>	<b>&lt;40</b>
Type de compresseur		Rotatif						Scroll
Marque du compresseur		Toshiba					Mitsubishi	Panasonic
Échangeur		Twisted Tech® Titane						
Fonction		Chauffage						
Pertes en charge (mCE)		0,9	0,9	1	1,10	1,13	1,15	nc

STANDARD E.U.  
CERTIFIÉ T.U.V.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

## La Poolex Silverline; le meilleur compromis entre la performance et le prix.

Grâce à un compresseur hautes performances Mitsubishi, la Silverline obtient un COP supérieur à 6,38 en conditions 26/26\*.

Simple d'utilisation, la Poolex Silverline est dotée d'un panneau de contrôle LCD déportable jusqu'à 10m et incluant la technologie Touch & Go.

Grâce à la nouvelle technologie d'échangeur Twisted Tech© à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.

Disponible en 7 puissances de 5,3 à 22,5 kW, elle est adaptée à des bassins allant jusqu'à 110 m<sup>3</sup>.

La performance d'une Poolex au meilleur prix.

## Le + POOLEX : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Kit de supports anti-vibration



Connecteurs PVC Ø 50mm 1'' 1/2



Extension de commande filaire (10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues

# Poolstar

Votre Partenaire Piscine & Bien-être

Pour plus d'informations  
sur nos produits et services  
[www.poolstar.fr](http://www.poolstar.fr)

REVENDEUR AGRÉÉ